Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Ťažké uloženia › Pevné body a klzné uloženia pre ťažké uloženia

Objímka pre pevný bod Typ 170 FL

pozinkovaný





Typ výrobku: Objímky pre pevný bod

Aplikácia

- Teplotne odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách
- Kompletné objímky pre pevný bod pre chladiace potrubie
- Ideálne pre spoľahlivé zovretie v prípade vysokej axiálnej sily potrubia
- Upevnenie studených potrubí v interiéri
- Zvlášť pre veľké priemery

Vaše výhody

- Medzi objímkou a studenou rúrkou nie je priamy kontakt, tým sa zmenšuje tepelný tok medzi médiom v rúrke a okolím
- Nízky prenos tepla u použitej izolačnej objímky a vnútornej vložky
- Zjednodušené pripojenie k izolácii potrubia
- Vhodné na upevnenie potrubia z ocele podľa DIN EN 10022

Verzie

Kat. číslo	Vonkajší priemer potrubia D	Popis
153065	60,3 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 30 mm, 60,3 mm, pozinkovaná
150707	76,1 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 30 mm, 76,1 mm, pozinkovaná
150708	88,9 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 30 mm, 88,9 mm, pozinkovaná
150709	114,3 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 40 mm, 114,3 mm, pozinkovaná
167131	133 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 40 mm, 133 mm, pozinkovaná
150710	139,7 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 40 mm, 139,7 mm, pozinkovaná
152055	168,3 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 40 mm, 168,3 mm, pozinkovaná
159107	219,1 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 60 mm, 219,1 mm, pozinkovaná
156831	273 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 60 mm, 273 mm, pozinkovaná
165046	323,9 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 60 mm, 323,9 mm, pozinkovaná
160913	355,6 mm	Objímka pre pevný bod Typ 170 FL, Iso 60 mm, 355,6 mm, pozinkovaná