Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3

pozinkovaná / nerez



Podzemie: Popraskaný betón (ETA) | Bez trhlinového betónu (ETA)
Typ výrobku: Oceľové hmoždinky
Materiál: Oceľ
Povrch: V4A | pozinkovaný

Aplikácia

- Priechodná vysokozaťažová kotva s maximálnym prípustným ťahovým a šmykovým zaťažením a premenlivou hĺbkou ukotvenia
- Vďaka vlastnostiam BZ3 možno v mnohých prípadoch dosiahnuť vyššie zaťaženie pri rovnakej hĺbke uloženia; hlbším uložením možno toto zaťaženie ďalej zvýšiť, čo znamená, že možno ušetriť upevňovacie body
- Na ukotvenie stredne ťažkých až ťažkých bremien v trhlinovom aj netrhlinovom betóne (kvalita betonu C20/25 - C50/60)
- Nerez - rozsah zaťaženia 3,4 kN - 39,7 kN; pozinkovaný - rozsah zaťaženia 3,4 kN - 34,3 kN
- Upevnenie konzol, nosníkov, pätných dosiek, kovových aj drevených konštrukcií, regálov, káblových lávok, zábradlí atď.

Vaše výhody

- Nízka minimálna hĺbka ukotvenia v dôsledku vyššieho prípustného zaťaženia
- Vysoká flexibilita umožňuje jednoduché prispôsobenie rôznym inštalačným podmienkam a zaisťuje efektívnu montáž
- Výrazné zvýšenie výkonu pri zemetrasení
- Minimálna hĺbka ukotvenia je farebne odlíšená
- Európske technické posúdenie ETA-19/0619 na použitie v trhlinovom aj netrhlinovom betóne (voľba 1), pri seizmickom zaťažení kategórií C1 a C2 a na použitie v prípade požiaru (R30 - R120)
- Overená odolnosť proti otrasom podľa schválenia Federálneho úradu pre civilnú ochranu vo Švajčiarsku

Verzie

Kat. číslo	Povrch	Typ	Popis
180390	pozinkovaný	BZ3 M8x95/0-40	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M8 x 95 mm, upínacia hrúbka 30 mm alebo 40 mm, pozinkovaná
180391	pozinkovaný	BZ3 M8x115/5-60	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M8 x 115 mm, upínacia hrúbka 50 mm alebo 60 mm, pozinkovaná
180392	pozinkovaný	BZ3 M10x90/0-30	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 90 mm, upínacia hrúbka 10 mm alebo 30 mm, pozinkovaná
180393	pozinkovaný	BZ3 M10x110/0-50	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 110 mm, upínacia hrúbka 30 mm alebo 50 mm, pozinkovaná
180394	pozinkovaný	BZ3 M10x130/10-70	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 130 mm, upínacia hrúbka 50 mm alebo 70 mm, pozinkovaná
180395	pozinkovaný	BZ3 M10x155/35-95	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 155 mm, upínacia hrúbka 75 mm alebo 95 mm, pozinkovaná

Kat. číslo	Povrch	Typ	Popis
180396	pozinkovaný	BZ3 M12x110/0-35	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 110 mm, upínacia hrúbka 15 mm alebo 35 mm, pozinkovaná
180397	pozinkovaný	BZ3 M12x145/0-70	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 145 mm, upínacia hrúbka 50 mm alebo 70 mm, pozinkovaná
180398	pozinkovaný	BZ3 M12x160/10-85	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 160 mm, upínacia hrúbka 65 mm alebo 85 mm, pozinkovaná
180399	pozinkovaný	BZ3 M12x200/50-125	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 200 mm, upínacia hrúbka 105 mm alebo 125 mm, pozinkovaná
180400	pozinkovaný	BZ3 M16x135/0-35	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M16 x 135 mm, upínacia hrúbka 15 mm alebo 35 mm, pozinkovaná
180401	pozinkovaný	BZ3 M16x200/5-100	Priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M16 x 200 mm, upínacia hrúbka 80 mm alebo 100 mm, pozinkovaná
180402	V4A	BZ3 M8x95/0-40	V4A priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M8 x 95 mm, upínacia hrúbka 30 mm alebo 40 mm
180403	V4A	BZ3 M8x115/5-60	V4A priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M8 x 115 mm, upínacia hrúbka 50 mm alebo 60 mm
180404	V4A	BZ3 M10x90/0-30	V4A priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 90 mm, upínacia hrúbka 10 mm alebo 30 mm
180405	V4A	BZ3 M10x110/0-50	V4A priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 110 mm, upínacia hrúbka 30 mm alebo 50 mm
180406	V4A	BZ3 M10x130/10-70	V4A priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M10 x 130 mm, upínacia hrúbka 50 mm alebo 70 mm
180407	V4A	BZ3 M12x110/0-35	V4A priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 110 mm, upínacia hrúbka 15 mm alebo 35 mm
180408	V4A	BZ3 M12x145/0-70	V4A priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 145 mm, upínacia hrúbka 50 mm alebo 70 mm
180409	V4A	BZ3 M12x180/30-105	V4A priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M12 x 180 mm, upínacia hrúbka 85 mm alebo 105 mm
180410	V4A	BZ3 M16x145/0-45	V4A priechodná vysokozaťažová kotva BZ3, M16 x 145 mm, upínacia hrúbka 25 mm alebo 45 mm