PU-pena

750 ml



Trieda požiarnej odolnosti: B2 podľa DIN 4102 (normálne horľavý)
Vypĺňací objem: približne 42 litrov
Teplotná odolnosť: trvalo: -40 °C až +100 °C, krátkodobo: -40 °C až +130 °C
Spracovanie: nelepivé po 10 minútach, rezateľné po 40 minútach
Teplota spracovania: +5 °C až +35 °C
Tepelná vodivosť: λ < 0,040 W/mK
Absorpcia vody: 0,0 Vol.%

Aplikácia

- Vhodná na vypĺňanie prestupov rôznych vedení a dutín v stenách, podlahách alebo stropoch, na montáž dverových zárubní a okenných rámov, a tiež na izoláciu škár

Vaše výhody

- Ekologická jednozložková pena, vytvrdzuje sa vzdušnou vlhkosťou
- Dobrá priľnavosť a lepivosť na všetky stavebné materiály
- Ľahko sa spracováva a rýchlo vytvrdzuje
- Je len nepatrne nasiakavá, ide o penu s prevažne uzavretými pórmi
- Veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- Trieda požiarnej odolnosti B2 podľa DIN 4102
- Pri spracovaní ručnou pištoľou je možné PU-penu bez problémov spracovávať aj po otvorení kartuše (tryska sa čistí pomocou PU-čističa)

Verzie

Kat. číslo	Prevedenie	Popis
140143	PU-pena	Montážna PU-pena, kartuše 750 ml, aplikačná trubička
140141	PU-pena pre aplikačnú pištoľ	Montážna PU-pena, kartuše 750 ml, pre aplikačnú pištoľ