Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií › Upevnenie sprinklerov › Nosníky pre uloženie sprinklerových zariadení

MPR-nosníky

H-profily



Profilové systémy: do MPR nosníka
Typ výrobku: Nosníky
Povrch: sendzimírovo pozinkované | V4A | žiarovo pozinkovaná

Aplikácia

- Ideálne na vedenie potrubných trás s úsporou miesta medzi stropnými prievlakmi
- Ideálne pre montáže potrubia, ako nosné konštrukcie pre vetracie kanály v suchých vnútorných priestoroch
- Mnohostranné montážne možnosti pre predstenové inštalácie a regály v spojení s rozsiahlym výberom systémových konštrukčných dielov

Vaše výhody

- Rýchle a efektívne upevňovanie potrubných stúpačiek a trás
- Ideálna kombinácia vysokej pevnosti v ohybe a pohodlnej montáže
- Obojstranné štrbiny v nosníkoch umožňujú jednoduché a rýchle vyrovnanie všetkých závesných i stojacich upevňovacích prvkov
- Stupnice umiestnené na bokoch a na strane štrbiny zjednodušujú vyrovnávanie upevňovacích prvkov pri inštalácii a uľahčujú meranie rozmerov a prirezanie nosníkov priamo na stavenisku
- Vhodné prvky akustického tlmenia pre všetky nosníky
- Dokonalý vzhľad vďaka MPR-záslepkám
- Ozubenie v štrbine nosníka pre spoľahlivé zovretie pridržiavaných dielov

Verzie

Kat. číslo	Profil	Dĺžka	Povrch	Popis
150968	41/42/2,0 H	6640 mm	sendzimírovo pozinkované	MPR-inštalačný nosník 41/42/2,0 H, dĺžka: 6.640 mm, sendzimírovo zinkovaný
150969	41/82/2,0 H	6640 mm	sendzimírovo pozinkované	MPR-inštalačný nosník 41/82/2,0 H, dĺžka: 6.640 mm, sendzimírovo zinkovaný
177352	41/82/2,5 H	6000 mm	sendzimírovo pozinkované	MPR-inštalačný profil 41/82/2,5 H-Profil, dĺžka: 6 000 mm, sendzimírovo zinkovaný
151050	41/124/2,5 H	6640 mm	sendzimírovo pozinkované	MPR-inštalačný nosník 41/124/2,5 H, dĺžka: 6.640 mm, sendzimírovo zinkovaný