Tlmiaca guma DÄMMGULAST®

do MPC nosníka





Aplikácia

- Ideálna na odizolovanie priečnikov VZT potrubia
- Pre spoľahlivé akustické odizolovanie MPC-nosníkov

Vaše výhody

- Bezproblémová montáž vsadením do nosníka, prípadne navlečením na závitové tyče
- Zamedzuje vzniku akustických mostov tým, že bráni kontaktu VZT potrubia so závitovými tyčami
- Bezpečná proti vykĺznutiu vďaka zatláčaciemu profilu
- Zabraňuje vzniku hluku vo VZT potrubiach vplyvom chvenia a vibrácií
- Malá montážna plocha, veľká absorpčná hmota

Verzie

Kat. číslo	Prevedenie	Pre profily	Popis
107689	Tlmiaca guma DÄMMGULAST® do nosníka, rolka 30 m	27/18, 28/30	DÄMMGULAST® koľajnicový profil k profilu 27/18-28/30, rolka 30 m
107690	Tlmiaca guma DÄMMGULAST® do nosníka, rolka 30 m	38/24-40/120	DÄMMGULAST® koľajnicový profil k profilu 38/24-40/120, rolka 30 m
107691	Tlmiaca guma DÄMMGULAST® do nosníka, prírezy 50 mm	38/24-40/120	DÄMMGULAST® koľajnicový profil k profilu 38/24-40/120, dĺžka: 50 mm