Zarážecí kotva do porobetonu

pozinkovaná

Použití

- Pro ukotvení v porobetonových deskách a stěnách v suchých vnitřních prostorech budov

Výhody pro Vás

- Kotvení bez rozpěrného tlaku, lze ihned zatížit
- Vysoká nosnost díky masivním průřezům v zadní části
- Jednoduché osazení spočívá v zaražení kónusového čepu a rozpěrného pouzdra bez předvrtávání
- Schváleno stavebním dohledovým orgánem





Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti

G 4980083

Provedení	Montážní závit	Celková délka vnější závit upínací tloušťka [mm]	Celková délka vnitřní závit hloubka zašroubování [mm]	Minimální tloušťka upínaného dílu [cm]	Přípustné zatížení netrhlinový porobeton tlaková zóna				Přípustné zatížení trhlinový porobeton tahová zóna	
					G2 [kN]	G4 [kN]	GB3.3 [kN]	GB4.4 [kN]	GB3.3 [kN]	GB4.4 [kN]
s vnějším závitem	M8	20	-	17,5	0,4	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8
	M10				0,6	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2
s vnitřním závitem	M8	-	8 - 13		0,4	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8
	M10		10 - 18		0,6	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2

Provedení	Typ	Montážní závit	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
s vnějším závitem	GBH A M8/20	M8	**111264**	25	ks
	GBH A M10/20	M10	**111262**		
s vnitřním závitem	GBH I M8	M8	**111270**		
	GBH I M10	M10	**111266**		

Další charakteristické hodnoty kotev a hmoždinek a zatížení pri použití v prostorách se stanovenou požadovanou dobou požární odolnosti viz kapitola „Technické informace“.

Osazovací nástroje pro zarážecí kotvy do porobetonu

Provedení	Vhodné pro	Typ	Pro typ kotvy	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
Osazovací nástroj	Rotační kladivo s uchycením SDS	EWG A 8 x 20	GBH A M8/20	**107908**	1	ks
		EWG A 10 x 20	GBH A M10/20	**107907**		
Ruční zatloukací nástroj	Hmotnost kladiva ≥ 800 g	HWG A 8 x 20	GBH A M8/20	**115373**		
		HWG A 10 x 20	GBH A M10/20	**115370**		
		HWG I 8	GBH I M8	**115379**		
		HWG I 10/12	GBH I M10 + M12	**115376**		



Ruční zatloukací nástroj



Osazovací nástroj

09/2026

© MÜPRO