Pojistná objímka

pozinkovaná

Použití

- Pro spojení držená podélnou silou, SML-trubkových spojů podle DIN 19522/EN 877
- Pro spoje potrubí s vyššími nároky, např. při použití v místech zpětného vzdutí a nárazových zónách, i u svislých odpadních potrubí

Výhody pro Vás

- O 50 % kratší doba montáže pojistné objímky Express díky pouhým dvěma šroubovým uzávěrům, závěsnému kloubu a jednodílnému konstrukčnímu provedení
- Obzvláště stabilní provedení příruby pro přenos velkých utahovacích sil
- Stabilní sevření zajišťuje optimální zajištění SML-trubkového spoje
- Je možné kdykoliv dodatečně namontovat na již položená potrubí
- Přezkoušeno a zkontrolováno materiálovou zkušebnou NRW do DN 150, smlouva dohledu číslo 117430
- Jednodílná pojistná objímka Č. patentu DE102012001439A1



Pojistná objímka Express, provedení DN 50-DN 125, jednodílná



Pojistná objímka, provedení DN 200-DN 250, třídílná

Typ	Provedení	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí [mm]	Závit	Max. vnitřní tlak [bar]	Velikost klíče s vnitřním šestihranem [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
Express pro MONO a DUPLO	jednodílné	50	58	M8	10	6	**152298**	5	ks
		80	83				**152300**		
		100	110	M10		8	**152301**		
		125	135		5		**152302**		
pro DUPLO	třídílná	200	210		3		**123465**	1	
		250	274	M12		19	**123437**		

09/2026

© MÜPRO