MÜPRO

# Vzduchotechnická objímka Typ S

**s černou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná**

## Použití

- Pro upevňování spirálových potrubí
- Použití v suchých interiérech

## Výhody pro Vás

- Vhodné rozsahy průměrů pro upínání spirálových potrubí (podle normy)
- Vzduchotechnické objímky s kombinovaným závitem M8/M10
- Zajišťovací šrouby s kombinovanou křížovou hlavou
- Testovaná zvukově izolační pryžová vložka DÄMMGULAST®






## Údaje

Tlumicí prvky

| Jmenovitá světlost DN | Max. doporučené zatížení [N] |
|---|---|
| 80 - 400 | 600 |
| 450 - 1.250 | 800 |

| Jmenovitá světlost DN | Montážní závit | Rozměry [mm] b | s | V | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | M8/M10 | 20 | 1,5 | M6 x 25 | **174074** | 25 | ks |
| 90 | | | | | **174075** | | |
| 100 | | | | | **174076** | | |
| 112 | | | | | **174077** | | |
| 125 | | | | | **174078** | | |
| 140 | | | | | **174079** | | |
| 150 | | | | | **174080** | | |
| 160 | | | | | **174081** | | |
| 180 | | | | | **174082** | | |
| 200 | | | | | **174083** | 10 | |
| 224 | | 25 | | M8 x 30 | **174084** | | |
| 250 | | | | | **174085** | | |
| 280 | | | | | **174086** | | |
| 300 | | | | | **174087** | | |
| 315 | | | | | **174088** | | |
| 355 | | | | | **174089** | | |
| 400 | | | | | **174090** | | |
| 450 | | | | | **174091** | | |
| 500 | | | 2,5 | | **174092** | 1 | |
| 560 | | | | | **174093** | | |
| 600 | | | | | **174094** | | |
| 630 | | | | M8 x 40 | **174095** | | |
| 710 | | | | | **174096** | | |
| 800 | | | | | **174097** | | |
| 900 | | | | | **174098** | | |
| 1.000 | | | | | **174099** | | |
| 1.120 | | | | | **174100** | | |
| 1.250 | | | | | **174101** | | |



© MÜPRO