ISO-objímka z pěnového skla

s DÄMMGULAST® modrá, pozinkovaná

Vnější průměr potrubí [mm]	Kvalita	Tloušťka izolace [mm]	Délka návleku [mm]	Max. doporučená vzdálenost upevnění pro pěnové sklo s roznášecím návlekem a objímkou s montážním závitem	Zboží není skladem, dodací lhůtu sdělíme na požádání	Č. zboží ISO-objímka z pěnového skla s roznášecím návlekem		Balení	Měrná jednotka
						Bez objímky s montážním závitem	S objímkou s montážním závitem		
54	T4	25	150	3		143906	144706	1	ks
57		40				143907	144707		
60,3		25				143908	144708		
		40				143909	144709		
64		25				143910	144710		
70		40		3,5	x	143911	144711		
76,1		25				143912	144712		
		40				143913	144713		
88,9		25		4,8		143914	144714		
		40				143915	144715		
101,6					x	143916	144716		
108		25			x	143917	144717		
		40			x	143918	144718		
114,3		25		5		143919	144719		
		40				143920	144720		
		50				143921	144721		
127		40			x	143922	144722		
		50			x	143923	144723		
133		40			x	143924	144724		
		50			x	143925	144725		
135					x	143926	144726		
139,7		40				143927	144727		
		50				143928	144728		
159		40	300	5,6	x	143929	144729		
		50			x	143930	144730		
160					x	143931	144731		
168,3		40		5,9		143932	144732		
		50				143933	144733		
193,7		40		5	x	143934	144734		
		50			x	143935	144735		
219,1	F	40				143936	144736		
		50				143937	144737		
244,5		40		4	x	143938	144738		
		50			x	143939	144739		
273		40			x	143940	144740		
		50			x	143941	144741		
298,5	F	50	300	3,7	x	143942	144742		
323,9				3,2	x	143943	144743		
355,6				2,9	x	143944	144744		

⚠ Roznášecí návlek tl. 1 mm od 12 mm-139,7 mm.
Roznášecí návlek tl. 2 mm od 159 mm-168,3 mm.
Roznášecí návlek tl. 2,5 mm od 193,7 mm-355,6 mm.
Objímka s montážním závitem M10 od 12 mm-139,7 mm.
Objímka s montážním závitem M12 od 159 mm-355,6 mm.

Lepidlo pro pěnové sklo Foamglas PITTSEAL® CW sealant

305 ml

Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
172104	1	ks



09/2026