MÜPRO

MPC-spojovací zámek typ S+

pozinkovaný

Použití


- Na spojení montážních dílů typu S+ s MPC nosníky
- Oblast použití ve vnitřních prostorech


Výhody pro Vás


- Šetří čas - Rychlé a bezpečné spojení montážních dílů typu S+ s MPC nosníky
- Jednoduše nasunete do montážního dílu typu S+ a otočíte spojovacím zámkem o 90°, utáhněte
- Není nutné přidržování klíčem nebo pomocným nářadím
- Není možná záměna - jedna velikost pro všechny montážní díly typu S+














Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru FQ [N]	Utahovací moment [Nm]
2,0	4.000	1.250	40
3,0	5.000		

Pro profily	Závit	Velikost klíče [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
38/24-40/120	M10	13	**180514**	25	ks

09/2026

MPC-spojovací zámek typ S+

pozinkovaný

Montážní díly typu S+ pro použití s spojovacím zámkem MPC typu S+

Montážní díly typu S+, pozinkované										
Č. zboží	Produkt		38/24	38/40	39/52	40/60	40/80	38/48 H-profily	38/80 H-profily	40/120 H-profily
165826	Čelní příruba typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165822	Sedlová příruba podélná typ S+ k profilu 41/41, 41/62			O	O	O		O		
165825	Sedlová příruba příčná typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165821	Sedlová příruba příčná typ S+ pro montáž nosníku		O	O	O	O	O	O	O	O
165864	Konstrukční úhelník se vzpěrou typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165838	Montážní úhelník 90° typ S+, 1+1		O	O	O	O	O	O	O	O
165839	Montážní úhelník 90° typ S+, 1+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165840	Montážní úhelník 90° typ S+, 2+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165841	Montážní úhelník 135° typ S+, 1+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165842	Montážní úhelník 135° Typ S+, 2+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165830	Úhlová spojka 45° typ S+, 1+1		O	O	O	O	O	O	O	O
165831	Úhlová spojka 90° typ S+, 2+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165832	Úhlová spojka 90° typ S+, 4+4		O	O	O	O	O	O	O	O
165833	Úhlová spojka 135° typ S+, 2+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165834	Úhlová spojka 135° Typ S+, 4+4		O	O	O	O	O	O	O	O
165829	Úhlová L příložka 90° typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O

O Kompatibilní

⚠ Montážní díly S+, původně navržené pro systém MPR, jsou kompatibilní s lištami systému MPC a spojovacím zámkem MPC typu S+.

Hodnoty zatížení spojovacího zámku MPC typu S+ platí pro použití se všemi montážními díly typu S+.

09/2026

© MÜPRO

MPC-spojovací zámek typ S+

pozinkovaný

Montážní díly typu S+ pro použití s spojovacím zámkem MPC typu S+

Montážní díly typu S+, pozinkované										
Č. zboží	Produkt		38/24	38/40	39/52	40/60	40/80	38/48 H-profily	38/80 H-profily	40/120 H-profily
165827	Úhlová T příložka typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165828	Křížová příložka typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165835	3D-rohová spojka levá typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165836	3D-rohová spojka pravá typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165837	3D-střední spojka typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165819	Kloubová příruba VARIO typ S+		O	O	O	O	O	O	O	O

O Kompatibilní

⚠ Montážní díly S+, původně navržené pro systém MPR, jsou kompatibilní s lištami systému MPC a spojovacím zámkem MPC typu S+.

Hodnoty zatížení spojovacího zámku MPC typu S+ platí pro použití se všemi montážními díly typu S+.

© MÜPRO