MPC-upínací šrouby s T-hlavou

Nerez

Použití

- Pro rychlé, efektivní upevňování na MPC-nosníky

Výhody pro Vás

- Ideální k montáži nosníkových konstrukcí a spojovacích prvků
- Vhodné pro profily 38/24, 38/40, 38/48, 38/80
- Vkládají se přímo do štěrbiny v nosníku - i mezi upevňovací šrouby
- Dodávají se se podložkami a šestihrannými maticemi



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od 38/40

Pro profily	Max. povolené bodové zatížení profilu [N]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Utahovací moment [Nm]
38/24	2.200	M8	2.200	20
		M10		30
38/40, 38/80	5.000	M8	5.000	20
		M10		30

Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu [mm]	Materiál	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M8	30	20	V2A	**115331**	50	ks
M10		19		**115307**		

MPC-zasouvací matice

pro MPC-nosníky a konzoly, nerez

Pro profily	Závit	Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	**Materiál V2A Č. zboží**	**Materiál V4A Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
27/18, 28/30	M8	22	14	5	**120031**	**120035**	100	ks
38/40, 40/60	M6	32,8	23	6	**148758**	**-**		
	M8	31	16		**148760**			
		32,8	23		**118034**	**118037**		
	M10				**117962**	**117965**		
	M12				**117980**	**117983**		



MPC-dvojitá zasouvací matice

pro MPC-nosníky a konzoly, nerez

Pro profily	Závit	Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Materiál	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
38/40, 40/60	M10	70	30	6	V2A	**118147**	50	ks

