MPC-sedlová příruba

pozinkovaná

Použití

- Jednoduchá montáž stabilních příčníků z MPC-nosníků
- Ideálně použitelná ve stísněných prostorech pro vestavbu v šachtách a kanálech

Výhody pro Vás

- Uspořádání otvorů v základové desce „příčně a podélně“ umožňuje vyrovnávání sedlové příruby
- Sedlové spojení tuhé v ohybu zajišťuje dobrý přenos zatížení
- Ideální spojovací prvek nosníkových konstrukcí
- Provedení pro profil 38/80 s uložením zajištěným proti pootočení díky oboustrannému uchycení nosníku



MPC-sedlová příruba, příčná



MPC-sedlová příruba, podélná



MPC-sedlová příruba, podélná s dvojitou zasouvací maticí, předmontovaná



MPC-sedlová příruba, dvojitá, podélná pro profil 38/80, 40/80 a 40/120



MPC-sedlová příruba, příčná



MPC-sedlová příruba, podélná



MPC-sedlová příruba, dvojitá, podélná pro profil 38/80, 40/80 a 40/120

Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti 38/40, 39/52, 40/60, 40/80

Typ	Provedení	Pro profily	Rozměry [mm]								Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			A	b	B	C	L	L1	s	V			
není předem smontováno	příčné	27/18, 28/30	125	30	50	11 x 19	70	80	5	11 x 19	**156818**	30	ks
		38/24-40/80	136	42		13 x 25	90	91,5	6	13,5 x 20	**156816**	25	
	podélné	27/18, 28/30	125	30		11 x 19	70	80	5	11 x 19	**156811**	30	
		38/24-40/60	144	42	70	13 x 25	90	100	6	13,5 x 20	**156809**	25	
	dvojité	38/80, 40/80	205		80			160	8		**156812**	1	
		40/120	245					200			**156813**		
předem smontované	příčné	38/24-40/80	136		50			91,5	6		**156817**	25	
	podélné	38/24-40/60	144		70			100			**156810**		

MPC-zasouvací matice dvojitá viz stranu 4/25.

09/2026

© MÜPRO