Potrubní spojka MONO

Chromová ocel

Použití

- Pro spojování SML-trubek a tvarovek podle DIN 19522/EN 877

Výhody pro Vás

- Jednoduchá optická kontrola dosažení potřebného utahovacího momentu přímo pomocí kontrolní spáry
- Montáž nevyžaduje momentový klíč
- Optimálního utahovacího momentu se dosahuje nezávisle na tolerancích rozměrů potrubí
- Potrubní spojka na jeden šroub se vyznačuje snadnou montáží a lehkou manipulací
- Utahovací imbusový šroub umožňuje rychlou montáž a demontáž přímo na potrubí
- Napínací popruh z vysoce kvalitní chromové oceli
- Široký centrální závěr pro stejnoměrné utažení
- Dvojitý záhyb na těsnící manžetě zaručuje stabilní radiální spojení s trubkou a dovoluje tak rychle předsestavit části trubek a tvarovky
- Stabilní uzávěr má velký rozsah nastavení a vyrovnává tak tolerance trubky
- S rezervou dimenzovaná nasouvací těsnící chlopeň umožňuje lehké nasunutí na trubku, popř. fitinek
- Těsnící manžeta z vysoce kvalitního elastomeru, odolávajícího horké vodě
- Přezkoušeno a zkontrolováno materiálovou zkušebnou NRW, smlouva dohledu číslo 117430





Před dotažením spojky: kontrolní spára musí být otevřená



Optická kontrola: Po dotažení potrubní spojky: kontrolní spára musí být uzavřená

Údaje

Provedení	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí [mm]	Závit	Velikost klíče s vnitřním šestihranem [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
jednodílné	50	58	M8	6	**115244**	50	ks
	80	83			**115262**		
	100	110			**115223**		

Funkce kontrolní spáry MÜPRO je chráněným užitkovým vzorem.

© MÜPRO