Vzduchotechnická objímka Typ C

s černou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- Pro upevňování spirálových potrubí
- Použití v suchých interiérech

Výhody pro Vás

- Vhodné rozsahy průměrů pro upínání spirálových potrubí (podle normy)
- Rychlá a pohodlná montáž díky rychloupínacímu uzávěru
- Vzduchotechnické objímky s kombinovaným závitem M8/M10
- Zajišťovací šrouby s kombinovanou křížovou hlavou
- Testovaná zvukově izolační pryžová vložka DÄMMGULAST®





Údaje

Tlumící prvky

Max. doporučené zatížení [N]	600

Jmenovitá světlost DN	Montážní závit	Rozměry [mm] b	s	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
80	M8/M10	20	1,5	M6 x 25	**174057**	25	ks
90					**174058**		
100					**174059**		
112					**174060**		
125					**174061**		
140					**174062**		
150					**174063**		
160					**174064**		
180					**174065**		
200					**174066**		
224		25		M8 x 30	**174067**	10	
250					**174068**		
280					**174069**		
300					**174070**		
315					**174071**		
355					**174072**		
400					**174073**		

© MÜPRO