Kluzné uložení typ DS-2

se dvěma objímkami, DIN 3567

Použití

- Upevňování potrubí, především s izolací, v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Především pro izolovaná potrubí
- Pro tloušťky izolace až do 140 mm

Výhody pro Vás

- Dodává se na požádání i v nestandardních délkách
- Dodává se na požádání i s polyamidovou kluznou destičkou
- Dodává se na požádání i v nerezovém provedení i v provedení v základovém nátěru







Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu	Zajišťovací šrouby a matice	Identifikační značení šroubů
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR	Třída pevnosti 8.8, pozinkováno	SG
		žárově pozinkovaná	OF	Třída pevnosti 8.8, žárově pozinkováno	SF

Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm] b	s	B	H1	H2	L	Zatížení Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Provedení W37-OR-SG Č. zboží**	**Provedení W37-OF-SF Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
175	191	50	8	180	150	246	220	12	12	24	13,7	**115980**	**116254**	1	ks
	193,7					247					13,76	**115982**	**116260**		
200	216					258		14	14	28	14,2	**115985**	**116266**		
	219,1					260					14,3	**115989**	**116272**		
250	267	60		220		284	260	17	17	34	18,65	**115992**	**116278**		
	273					287					18,79	**115995**	**116284**		
300	315					308		19	19	38	20,37	**115998**	**116290**		
	323,9					312					20,58	**116001**	**116296**		
350	355,6					328		20,5	20	41	21,44	**116004**	**116302**		
	368					334					21,91	**116007**	**116309**		
400	406,4	70	10	300		353	300	21,5		43	33,53	**116010**	**116315**		
	419					360					34,03	**116013**	**116321**		
500	508					404		23		46	37,27	**116016**	**116327**		
	521					411					37,92	**116019**	**116333**		
600	610					455		25		50	41,47	**116022**	**116339**		

Příklad objednávky: kluzné uložení s dvojitou stojinou z S235JR (St37) se 2 objímkami, kluzné uložení žárově pozinkované, se žárově pozinkovanými šrouby a maticemi, třída pevnosti 8.8, pro vnější průměr trubky 406,4 mm.

Č. zboží: 116315, typ: DS-2-W37-OF-SF-406,4

Kluzné uložení s polyamidovou kluznou deskou, jakož i další varianty na vyžádání.

09/2026

© MÜPRO