Kotevní systém s pevným bodem FPA

Kotevní sada a podpůrná sada

Použití

- Pro šponování pevných bodů v různých vzdálenostech pro rozvody topení a chlazení

Výhody pro Vás

- Přehledný počet dílů usnadňuje manipulaci na staveništi a snižuje náklady na skladování
- Flexibilní připojení s ohledem na rozestupy stavebních konstrukcí
- Příslušné sady lze vybrat v závislosti na aplikaci / zatěžovacím stavu
- Následná montáž a upnutí je možné
- Kompatibilita s nosníky MPT je zaručena.
- Připojení na objímku pevného bodu Typ 170 FL je možné





Zatěžovací stav 1





Zatěžovací stav 2





Zatěžovací stav 3



Zatěžovací případ s oboustranným vyztužením 2

09/2026

© MÜPRO

Kotevní systém s pevným bodem FPA

Kotevní sada a podpůrná sada

Údaje

Provedení		Výška [mm]	Max. doporučená axiální síla v pevném bodě [N]	**Č. zboží** [1]	Doporučení svorek s pevným bodem
Zatěžovací stav 1		≤ 1.000	3.000	**1 x 171975** **1 x 172091**	M16 (60 x 6)
Zatěžovací stav 2			11.000	**2 x 171975** **1 x 172089**	1" (120 x 6)
Zatěžovací stav 3			21.000	**2 x 171975** **2 x 172091**	

[1] Svorky s pevným bodem, závitové tyče, kolíky a trubky a hmoždinky je nutné objednat samostatně (viz montážní návod). Odpovídající příchytky FPA s pevným bodem naleznete na následující stránce.

⚠ Pokud je směr síly neznámý nebo se mění, musí být vyztužený na obou stranách.
Uvedené hodnoty zatížení vycházejí z použití vysoce výkonné kotvy BZ.

Kotevní sada 45°

žárove pozinkovaná

Montážní závit	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M12	**171974**	1	ks
M16	**171975**		




Kotevní sada FPA 45° se skládá z:
2 kotevních prvků M12 nebo M16, 4 šestihranných matic M16, 4 podložek M16.
Všechny díly žárově zinkované.

Podpůrná sada FPA

pozinkovaný

Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
172091	1	Sada



Nosná sada FPA se skládá z:
1 základní desky se zásuvkou 1″, 1 přechodové zásuvky M16-G1″.
Všechny díly jsou pozinkované.

Základové desky s mufnou

pozinkované

Velikost	Závit	Podélné otvory V	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
125 x 50 x 8 mm	1"	13,5 x 20 mm	**172089**	1	ks



© MÜPRO