MPC-upínací šrouby s T-hlavou

pozinkované

Použití

- Pro rychlé, efektivní upevňování na MPC-nosníky

Výhody pro Vás

- Ideální k montáži nosníkových konstrukcí a spojovacích prvků
- Vhodné pro profily 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 a 40/120
- Vkládají se přímo do štěrbiny v nosníku - i mezi upevňovací šrouby
- Dodávají se podložkami a šestihrannými maticemi



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od 38/40

Pro profily	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Utahovací moment [Nm]
38/24, 38/48	M8	2.200	20
	M10		30
	M12		40
38/40, 38/80	M8	5.000	20
	M10		30
	M12		40
39/52	M8	6.700	20
	M10		30
	M12		40
40/60, 40/80, 40/120	M8	8.300	20
	M10		30
	M12		40

Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M8	30	20	**115340**	50	ks
M10		19	**115298**		
M12		17	**115316**		

09/2026

© MÜPRO