Příklepový vrták SDS-plus

čtyřbřitý

Použití

- Pro použití s vrtacím kladivem se sklíčidlem SDS-plus
- Pro rychlou práci v železobetonu, betonu, zdivu a přírodním kameni

Výhody pro Vás

- Vyrobeno z vysoce kvalitní temperované oceli speciálně vybrané pro nejnáročnější aplikace
- 4-spirálová geometrie těla vrtáku pro hladký chod a optimální vedení ve vrtaném otvoru
- 5 drtičů využívá ráz a kroucení k vytvoření přesných vrtaných otvorů do betonu a výztuže
- Karbidová deska s radiálně tvarovanou ochranou výztuže zabraňuje zaháknutí při nárazu na výztuž
- Zvýrazněný středící hrot zajišťuje, že vrták lze používat po dlouhou dobu i v extrémních aplikacích





- Známky opotřebení ukazují, zda je nástroj stále vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky
- Nízké vibrace pro ochranu osob a strojů
- Velmi dlouhá životnost díky rovnoměrně rozloženému opotřebení

Průměr [mm]	Celková délka [mm]	Použitelná délka [mm]	Obsah	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
6	110	50	1 Kus	**178719**	1	ks
	160	100		**178720**		
	210	150		**178721**		
8	110	50		**178722**		
	160	100		**178723**		
	210	150		**178724**		
10	160	100		**178725**		
	210	150		**178726**		
	260	200		**178727**		
12	160	110		**178728**		
	210	160		**178729**		
	260	210		**178730**		
	310	260		**178731**		
	450	400		**178732**		
15	260	210		**178733**		
16	210	160		**178734**		
	260	210		**178735**		
	310	260		**178736**		
	450	400		**178737**		
18	250	200		**178738**		
	450	400		**178739**		
20	250	200		**178740**		
	450	400		**178741**		
6	110	50	10 Kus/krabice	**178742**		
	160	100		**178743**		
	210	150		**178744**		
8	110	50	5 Kus/krabice	**178745**		
	160	100	10 Kus/krabice	**178746**		
10				**178747**		
12		110		**178748**		

⚠ U vrtáků delších než 450 mm se doporučuje předvrtat kratším vrtákem stejného průměru.

09/2026