

Základové desky s mufnou

celoobvodově navařené, pozinkované

Velikost	Závit	Podélné otvory V	Rozteč středů otvorů C [mm]	Rozměry [mm] D	H	L	b	s	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
2	½"	11 x 19 mm	80	26,4	15	120	40	4	**112807**	50	ks
	¾"			31,8	17				**112809**		
	1"			39,5	19				**112805**		







Základové desky s mufnou

celoobvodově navařené, se čtyřmi upevňovacími otvory, pozinkované

Velikost	Závit	Rozteč středů otvorů C [mm]	Rozměry [mm] L	b	s	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
3	½"	70	100	60	4	**112825**	50	ks
	¾"					**112829**		
	1"					**112817**		





Závitová trubka

pozinkovaná

Závit	Délka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
½"	500	**113393**	10	ks
	1.000	**113384**		
	2.000	**113390**		
¾"		**113426**		
1"		**113375**		




Provedena zkouška požární odolnosti F120 ≥ M10

Závěsný třmen

pro rychlé zavěšení a výškové nastavení, pozinkovaný

Pro závit	Max. doporučené zatížení [N]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8-M12	1.200	**106350**	50	ks








Podložka pro závěsný třmen

při použití závitových tyčí nebo závitových čepů M8, pozinkovaná

Pro závit	Průměr otvoru [mm]	Vnější průměr [mm]	Tloušťka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	8,5	20,5	2	**127232**	100	ks



09/2026

© MÜPRO