Chemická kotva VBA-Z

Chemická kotva VZ typu MKT

Údaje	
Teplota ve vrtu [°C]	Min. doba odsávání
-20 až -16	17 h
-15 až -11	7 h
-10 až -6	4 h
-5 až -1	3 h
0 až +4	50 min
+5 až +9	25 min
+10 až +19	15 min
+20 až +29	6 min
+30 až +40	
Teplota kartuše při zpracování -15 °C až +40 °C	

Provedena zkouška požární odolnosti F90

Další charakteristické hodnoty kotev a hmoždinek a zatížení pri použití v prostorách se stanovenou požadovanou dobou požární odolnosti viz kapitola „Technické informace“.

Drátěné ocelové kartáče

pro chemickou kotvu VBA-Z

Vhodné pro	Průměr [mm]	Velikost	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
10 mm vyvrtaný otvor	11	M8	**135571**	1	ks
12 mm vyvrtaný otvor	13	M10	**135572**		
14 mm vyvrtaný otvor	16	M12	**135573**		
18 mm vyvrtaný otvor	20	M16	**135574**		



U všech kotev / hmoždinkových spojení držených třením nebo tvarem materiálu má na nosnost kotvy / hmoždinky rozhodující vliv čistota vyvrtaného otvoru. Zbytky, jako např. prach z vrtání, snižují nosnost spoje. Z toho důvodu by se otvor před vložením patrony a kotevní tyče měl vyčistit drátěným ocelovým kartáčem.

Chemická malta

300 ml kartuše

Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
149644	12	Kusů

