Sada na čištění vyvrtaných otvorů

Použití

- Kombi-sada na čištění vyvrtaných otvorů

Výhody pro Vás

- Vhodné pro suché i vlhké vyvrtané otvory
- Předpoklad, který umožňuje využít maximální nosnost hmoždinkových spojení držených třením nebo tvarem materiálu



Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
179675	1	Sada

⚠ U všech hmoždinkových spojení držených třením nebo tvarem materiálu má na nosnost hmoždinky rozhodující vliv čistota vyvrtaného otvoru. Zbytky, jako např. prach z vrtání, snižují nosnost spoje. Z toho důvodu by se otvor měl před vložením hmoždinky vyfoukat nebo vykartáčovat.

Vytlačovací pistole

pro lepené kotvy XV Plus

Typ	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Vytlačovací pistole, pro injektážní kotvy XV Plus	**130594**	1	ks
Vytlačovací pistole Profi, pro injektážní kotvy XV Plus	**130595**		



Vytlačovací pistole Profi



Vytlačovací pistole

Drátěné ocelové kartáče

pro lepené kotvy XV Plus

Vhodné pro	Průměr [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
10 mm vyvrtaný otvor	11	**135571**	1	ks
12 mm vyvrtaný otvor	13	**135572**		
14 mm vyvrtaný otvor	16	**135573**		
16 mm vyvrtaný otvor	18	**167106**		
20 mm vyvrtaný otvor	22	**167107**		

