Sprinklerové pouto EHS

pozinkované

Použití

- K upevnění sprinklerových potrubí dle směrnic VdS a FM

Výhody pro Vás

- Snadná a časově úsporná montáž sprinklerových potrubí díky jednodílnému konstrukčnímu provedení
- Se schválením společností VdS Schadensverhütung a Factory Mutual FM
- Ideální pro zavěšení na závitové čepy nebo závitové tyče
- Snadné výškové nastavení na závitové tyči






Údaje

FM APPROVED pro M10–M16 | VdS G 419018

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
1" - 2"	2.000
2½" - 4"	3.500
5" - 6"	5.000
8"	8.500
10"	11.000



Montážní závit M	Velikost	Vnější průměr potrubí D [mm]	VdS *	FM	Rozměry [mm] b	s	H	H1	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	1"	33,7	x		12	1,5	55	83	**170636**	100	ks
	1¼"	42,4	x					88	**170637**		
	1½"	48,3	x				60	96	**170638**	50	
	2"	60,3	x				69	110	**170639**		
M10	1"	33,7	x	x			55	86	**170640**	100	
	1¼"	42,4	x	x				90	**170641**		
	1½"	48,3	x	x			60	96	**170642**	50	
	2"	60,3	x	x			69	113	**170643**		
	2½"	76,1	x	x	15	2,5	85	138	**170644**		
	3"	88,9	x	x			100	160	**170645**	25	
	4"	114,3	x	x			130	202	**170646**		
M12	5"	139,7	x	x			145	232	**170647**	20	
	6"	168,3	x	x			173	275	**170648**		
M16	8"	219,1	x	x	25		220	352	**170649**	10	
M20	10"	273	x		20	3	307	470	**153221**	15	

* Výrobek 153221 se schválením VdS G 413023

09/2026