MÜPRO

MPR-zasouvací matice

pozinkovaná

Použití

- Pro upevnění přídavných dílů v drážce MPR nosníku
- Oblast použití ve vnitřních prostorech

Výhody pro Vás

- Ozubená závitová deska pro bezpečný tvarový spoj v drážce nosníku u profilů MPR
- Pozinkované provedení pro použití v suchých vnitřních prostorách





Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N] se závitovým kolíkem 4.6 a podložkou 40 × 3 mm	Utahovací moment [Nm]
1,5	M6	2.400	4
	M8	2.800	9
	M10		17
	M12		29
2,0	M6	2.400	4
	M8	5.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16	6.000	
2,5	M6	2.400	4
	M8	8.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16	9.000	

Pro profily	Závit	Rozměry [mm] B	L	s	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M6	19,5	34,5	6	**151051**	100	ks
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M8			8	**151052**		
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M10				**151053**		
	M12			9	**151054**		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M16	30,5		10	**151055**	25	

09/2026