MÜPRO

DÄMMGULAST® červená

Použití

- Ideálně vhodná jako vložka objímky v rozsahu provozních teplot do 200 °C

Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 24 dB(A) díky 6 mm výšce profilu
- Odolnost vysokým teplotám do 200 °C
- Provozní teplotní rozsah od -60 °C do +200 °C
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí
- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě
- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky





Údaje

Tlumící prvky

Velikost	Provedení	Délka [m]	Rozměry [mm] A	B	C	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
20 x 6 mm	třívlnný	30	6	3	20	**108002**	1	Role
25 x 6 mm	čtyřvlnný			4	25	**108003**		
30 x 6 mm					30	**108005**		
40 x 6 mm	šestivlnný			6	40	**108006**		
50 x 6 mm	sedmivlnný			10	50	**108008**		

Vložka DÄMMGULAST® odolná proti mořské vodě

Použití

- Materiál odolný mořské vodě, speciálně vhodný pro požadavky při stavbě lodí a použití na moři

Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 20 dB(A) díky 6 mm výšce profilu
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí
- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě
- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky
- Bez obsahu silikonu
- Protihluková ochrana testována





Údaje

Tlumící prvky

Velikost	Provedení	Délka [m]	Rozměry [mm] A	B	C	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
20 x 6 mm	dvojvlnný	30	6	3	20	**108217**	1	Role
30 x 6 mm	třívlnný			4	30	**108219**		
40 x 6 mm	pětivlnný			6	40	**108220**		
50 x 6 mm	šestivlnný			8	50	**108221**		
60 x 6 mm	sedmivlnný			10	60	**108222**		

⚠ Aby byly upevňovací body schopny absorbovat větší délkové změny potrubí, předpokládá se, že v těchto bodech je potrubí vedeno vždy s možností axiálního pohybu. V pevných bodech nejsou tlumící vložky většinou pro akustickou izolaci vhodné. Pro zachycení sil v těchto bodech při současném dobrém tlumení se zásadně používá kotvící pevný bod PHONOLYT®.