Tlumicí desky MAFUND®

Použití

- Pro stroje, zařízení, odhlučnění těla
- Účinná ochrana proti nárazům, vibracím a hluku přenášenému do stavebních konstrukcí

Výhody pro Vás

- Vysoká odolnost proti stárnutí a chemickým vlivům
- Vysoká stabilita v širokém teplotním rozsahu
- Pohodlná a bezpečná aplikace výběrem zatížení a počtu vrstev MAFUND®
- Vysoké statické tření zajišťuje instalaci bez dalšího upevnění ve většině případů
- Výjimečné odpružení a tlumení
- Minimální spotřeba materiálu s vysokým izolačním účinkem
- Cenově výhodnější než kompletní izolační systémy
- Prodloužená životnost strojů, zařízení atd.
- Nižší hlučnost díky akustickému oddělení



Údaje

Materiál	Polymer NR / SBR
Tvrdost Shore A	45 ± 5
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C
Statický modul pružnosti [N/cm²]	324
Dynamický modul pružnosti [N/cm²]	441
Zatížení nominální [N/cm²]	2 - 25
Zatížení max. [N/cm²]	50
Hmotnost [kg]	2,884

Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
500	250	25	**133990**	1	ks

09/2026

© MÜPRO