PU-pěna

750 ml

Použití

- Vhodná k vyplňování prostupů různých vedení a dutin ve stěnách, podlahách nebo stropech, k montážím dveřních zárubní a okenních rámů, a rovněž k izolaci spár

Výhody pro Vás

- Ekologická jednosložková pěna, vytvrzuje se vzdušnou vlhkostí
- Dobrá přilnavost a lepivost na všechny stavební materiály
- Snadno se zpracovává a rychle vytvrzuje
- Je jen nepatrně nasákavá, jde o pěnu s převážně uzavřenými póry
- Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
- Třída požární odolnosti B2 podle DIN 4102
- Při zpracování ruční pistolí je možné PU-pěnu bez problémů zpracovávat i po otevření kartuše (tryska se čistí pomocí PU-čističe)



Údaje

Teplotní odolnost	trvale: -40 °C až +100 °C, krátkodobě: -40 °C až +130 °C
Tepelná vodivost	λ = 0,040 W/mK
Absorbce vody [Vol.%]	0,03
Třída požární odolnosti	B2 podle DIN 4102 (normálně hořlavý)
Zpracování	nelepivé po 10 minutách, řezatelné po 40 minutách
Teplota zpracování	+5 °C až +35 °C

Provedení	Obsah [ml]	Vyplňovací objem	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
PU-pěna pro aplikační pistoli	750	přibližně 42 litrů	**140141**	12	ks

PU-těsnící tmel

310 ml

Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
149672	1	ks



09/2026