MÜPRO

MPR-zasouvací matice

žárově pozinkovaná

Použití

- Pro upevnění přídavných dílů v drážce MPR nosníku
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Ozubená závitová deska pro bezpečný tvarový spoj v drážce nosníku u profilů MPR



Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N] se závitovým kolíkem 4.6 a podložkou 40 × 3 mm	Utahovací moment [Nm]
2,0	M8	5.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16	6.000	
2,5	M8	8.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16	9.000	



Pro profily	Závit	Rozměry [mm] B	L	s	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	19,5	34,5	8	**154189**	50	ks
	M10				**154190**		
	M12			9	**154191**	25	
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	30,5		10	**154192**	10	